

关键特性				1	2	3	4	5					
序号	要求	标记	等级	页码			REV	DESCRIPTION	DATE	ECN	CHANGE		
A 1	阻燃特性						X-0	NWE	2021.05.25		RX		
A 2	7.50 ± 0.05												
A 3	5.00 ± 0.10												
A 4	1.75 ± 0.05												
A 5	$\Phi \text{ } \emptyset 0.3 \text{ A/C}$												
B 6	$0.64 +0 -0.03$												
B							<p>材质说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> 方针材质:C1940 电镀规格:电镀镍底50~90u"镍上镀雾锡40~120u"; 胶件材质:PA9T 黑色 UL94V-0; <p>电气性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 额定电流: 10A 耐压: 500V AC., 测试时间: 1分钟 <p>环境性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 工作温度: -40°C TO +110°C 存储期限: 6个月. 盐雾时间: 24H <p>机械性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 方针保持力: 40N 回流焊: 260±5°C 10S <p>其他要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> 工程图中未标注的尺寸按3D尺寸要求 塑胶件表面无明显飞边, 毛刺等外观缺陷 						
							<p>材质说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> 方针材质:C1940 电镀规格:电镀镍底50~90u"镍上镀雾锡40~120u"; 胶件材质:PA9T 黑色 UL94V-0; <p>电气性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 额定电流: 10A 耐压: 500V AC., 测试时间: 1分钟 <p>环境性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 工作温度: -40°C TO +110°C 存储期限: 6个月. 盐雾时间: 24H <p>机械性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 方针保持力: 40N 回流焊: 260±5°C 10S <p>其他要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> 工程图中未标注的尺寸按3D尺寸要求 塑胶件表面无明显飞边, 毛刺等外观缺陷 						
C							<p>材质说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> 方针材质:C1940 电镀规格:电镀镍底50~90u"镍上镀雾锡40~120u"; 胶件材质:PA9T 黑色 UL94V-0; <p>电气性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 额定电流: 10A 耐压: 500V AC., 测试时间: 1分钟 <p>环境性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 工作温度: -40°C TO +110°C 存储期限: 6个月. 盐雾时间: 24H <p>机械性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 方针保持力: 40N 回流焊: 260±5°C 10S <p>其他要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> 工程图中未标注的尺寸按3D尺寸要求 塑胶件表面无明显飞边, 毛刺等外观缺陷 						
D							<p>材质说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> 方针材质:C1940 电镀规格:电镀镍底50~90u"镍上镀雾锡40~120u"; 胶件材质:PA9T 黑色 UL94V-0; <p>电气性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 额定电流: 10A 耐压: 500V AC., 测试时间: 1分钟 <p>环境性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 工作温度: -40°C TO +110°C 存储期限: 6个月. 盐雾时间: 24H <p>机械性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 方针保持力: 40N 回流焊: 260±5°C 10S <p>其他要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> 工程图中未标注的尺寸按3D尺寸要求 塑胶件表面无明显飞边, 毛刺等外观缺陷 						
E							<p>材质说明:</p> <ul style="list-style-type: none"> 方针材质:C1940 电镀规格:电镀镍底50~90u"镍上镀雾锡40~120u"; 胶件材质:PA9T 黑色 UL94V-0; <p>电气性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 额定电流: 10A 耐压: 500V AC., 测试时间: 1分钟 <p>环境性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 工作温度: -40°C TO +110°C 存储期限: 6个月. 盐雾时间: 24H <p>机械性能:</p> <ul style="list-style-type: none"> 方针保持力: 40N 回流焊: 260±5°C 10S <p>其他要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> 工程图中未标注的尺寸按3D尺寸要求 塑胶件表面无明显飞边, 毛刺等外观缺陷 						

东莞市正德连接器有限公司
发行日期: 2021/06/04
受控文件发行

CZT® DONGGUAN ZHENGDE (YIHUA) CONNECTOR CO., LTD

0.5~3: ±0.1	UNIT:	mm	DR:	REN	TITLE:	UPD310AC 4PIN排针组件		
>3~6: ±0.10	3RD:		DE:	REN				
>6~30: ±0.2	SCALE:	1:1	CHKD:	WP	SHEET:	1/1	P/N:	29125D00006
>30~120: ±0.3	CUSTOMER	REV:	X-0	APPD:	THJ	D/N:	8140-0332	M/N: