

机构特性:

1. 塑壳材质: PBT, UL94V-0;
2. 圆针材质: 磷青铜, $\phi 0.46\text{mm}$;
3. 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金;
4. 铁脚: 黄铜 T=0.5 镀镍
5. 插入/拔出力: 30N Max.
6. 配合强度: 50N for 60s $\pm$ 5s.
7. 使用寿命: 最少750次插拔.

环境特性:

1. 储存温度: -40°C~+85°C相对湿度<80%.
2. 工作温度: -40°C~+85°C
3. 储存时间: 12个月

NOTES:

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25° C
3. CONTACT RESISTANCE : 20 m Ω MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 M Ω MIN @500VDC.
5. WITHSTAND VOLTAGE : CONTACT TO CONTACT :1000V DC OR AC PEAK;
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL :1500V DC OR AC PEAK
@0.5mA 50Hz or 60Hz a minnte.

MECHANICAL:

1. HOUSING & INSERT MATERIAL : PBT UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE $\phi 0.46\text{mm}$.
3. CONTACT PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.
4. MENTAL PEG : H65Y T=0.5mm PLATED TIN FOR ALL.
5. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
6. RETENTION STRENGTH : 50N for 60s $\pm$ 5s.
7. DURABILITY : 750 CYCLES MIN.


RoHS Compliant

5225 8P 180° 带铁脚

CZT 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOUI YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES

公差

00~15 $\pm$ 0.1515~30 $\pm$ 0.2030~ $\pm$ 0.25ANGLES $\pm 1^\circ$ A4
SIZESCALE
比例
1:1UNIT
单位
mmCUSTOMER:
客户
MODEL NO:
料号

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页

Material:

材质

SEE_NOTE

Finish:

电镀

SEE_NOTE

SHEET

1 OF 1

第 1 页 共 1 页