

ZHICHENG ELECTRONICSTECHNOLOGIES CO, LTD

SPECIFICATION（规格书）			
SYTLE（型号）	UL 1007 彩排线	DATE（日期）	2013.11.28
SIZE（规格）	28AWG/3P	EDITION（版次）	第一版
一.STANDARD（标准）	UL 758 标准		
二.APPLICATION（应用范围）：USE FOR INTERNAL WIRING OF APPLIANCES 300V PEAK-FOR ELECTRONIC USE ONLY.			
三. CONSTRUCTION(构成):			
A. CONDUCTION(导体):			
SIZE（规格）		28AWG (镀锡丝)	
CONSTRUCTION N/mm (构成)		7/0.127mm ± 0.008	
COND. DIAM mm(绞合直径)		0.38± 0.05	
B. INSULATION(绝缘):			
MATERIAL(材质)		80℃ PVC胶料	
AVG.THICK mm (平均厚度)		0.38	
MIN.THICK mm (最小厚度)		0.33	
DIAMETER mm (直径)		1.2± 0.1×3.6± 0.15mm	
COLOR (颜色)		红色 、白色、黄色	
C.SHIELDING (屏蔽): /			
D.JACKET (外被):			
MATERIAL(材质)		/	
AVG.THICK mm (平均厚度)		/	
MIN.THICK mm (最小厚度)		/	
DIAMETER mm (直径)		/	
COLOR (颜色)		/	
印字	E237831 兄 AWM 1007 28AWG 80℃ 300V VW-1 C兄 AWM I A 80℃ 300V FT1 ZHICHENG LM		